



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
« ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

Θεσσαλονίκη 21/10/2024

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/ση:Κων/πόλεως 49
Τ.Κ.:54642
Πληροφορίες : Τίτιλας Γ.
Τηλέφωνο:2313312293

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : Κατασκευή ντουλαπιών στο χώρο των Χειρουργείων

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί στην κατασκευή ντουλαπιών στο χώρο των Χειρουργείων του Νοσοκομείου μας. Τα ντουλάπια θα έχουν τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

2. Η ντουλάπα να είναι δίφυλλη, με κλειδαριά, ενδεικτικών συνολικών διαστάσεων 900 x 450 x 2100 mm (ΜxΒxΥ) και στο εσωτερικό της να φέρει τέσσερα (4) τουλάχιστον ράφια. (Οι τελικές διαστάσεις θα καθοριστούν κατόπιν τελικής επιμέτρησης στον προβλεπόμενο χώρο τοποθέτησης).
3. Το σύνολο της κατασκευής να προσδίδει μονωτικές ιδιότητες και να είναι κατάλληλο για την αποθήκευση φαρμακευτικών και νοσοκομειακών υλικών. Τα υλικά κατασκευής να φέρουν πιστοποίηση αντιμικροβιακής δράσης και είναι ελεγμένα με μεθόδους κατά DIN (Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά).
4. Το σώμα της κατασκευής να είναι εσωτερικά από πρεσαριστό υλικό (μοριοσανίδα) πάχους 20mm, επικαλυμμένη αμφίπλευρα με θερμοδιαμορφωμένο, μη πορώδες πλενόμενο, φαινοπλαστικό υλικό το οποίο να είναι ανθεκτικό στα απολυμαντικά και καθαριστικά υγρά. Επιπλέον να είναι βραδύκαυστο (Class I).
5. Να φέρει περιμετρικά ελαστικό παρέμβυσμα (ελαστική τσιμούχα – φούσκα) στο κλείσιμο των θυρών για την απορρόφηση των προσκρούσεων.
6. Οι πόρτες να είναι κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από συμπαγές πολυμερές υλικό πιστοποιημένης κατασκευής, υψηλής αντοχής, αντιμικροβιακής σύστασης, χωρίς πόρους, ανθεκτικό στις κρούσεις, απαραμόρφωτο, βραδύκαυστο και αναλλοίωτο στα χημικά καθαρισμού. (Να κατατεθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά)
7. Οι πόρτες να διαθέτουν ενσωματωμένες εργονομικές χειρολαβές για την αποφυγή εγκλωβισμού ρύπων και αποτελεσματικό καθαρισμό.
8. Όλες οι γωνίες στις πόρτες να διαθέτουν στρογγυλεμένα ατραυματικά άκρα.
9. Οι πόρτες να έχουν άνοιγμα τουλάχιστον μέχρι 250°.
10. Να υπάρχει δυνατότητα επιλογής των χρωμάτων στις πόρτες ώστε να αποτελούν ενιαίο σύνολο με τον περιβάλλοντα χώρο.
11. Η ντουλάπα στο εσωτερικό της να διαθέτει ράγες οι οποίες μέσω κατάλληλων ανοξείδωτων στηρίξεων να επιτρέπουν την τοποθέτηση του ραφιού στο επιθυμητό ύψος. Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από υλικό bilaminate.
12. Η ντουλάπα να στηρίζεται σε ανθεκτικά ποδαρικά με μικρορύθμιση ύψους.
13. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να ελέγξουν επιτόπου τις ειδικές συνθήκες της εγκατάστασης και της ιδιαιτερότητας του χώρου. Η κατασκευή και τοποθέτηση θα πρέπει να γίνει εντός 15 ημερών.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Τετάρτη 23/10/2024 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας

Τριανταφυλλίδης Γεώργιος